



Gummilabor

SOCIETÀ CERTIFICATA QUALITÀ ISO 9001

*Nastri trasportatori MEC CONV BELTS
Materiali di manutenzione
Accessori ed attrezzature*

01 → Prodotti di manutenzione - Trasportatori a nastro Maintenance products - Conveyor belts



La società **Gummilabor** in forza dell'esperienza dalle proprie maestranze in anni di costante applicazione nel campo specifico, dispone di un efficiente **Servizio Assistenza Clienti** organizzato e diffuso sull'intero territorio nazionale isole comprese ed estero, gestite da collaboratori esperti e tecnicamente preparati in grado di assicurare una qualità ed una affidabilità assoluta. I nostri manutentori operano con materiali di alta qualità tecnologicamente avanzati che impiegati anche in difficili condizioni d'ambiente, ottengono risultati validi e duraturi con brevi tempi di applicazione. Tali prodotti sono garantiti a scorta presso i nostri magazzini e quelli di ogni nostro collaboratore di zona e disponibili con immediatezza e tranquillità per gli operatori come garantisce l'omologazione **LOBA** per la sicurezza del lavoro (corrispondente **ENPI** tedesco). In questo catalogo sono raccolti i materiali di manutenzione d'uso frequente quali: soluzioni a freddo, paste, primer, placche e fogliette d'attacco, pezze a freddo, ect. Utensileria ed attrezzature di manutenzione, materiali antiusura da rivestimento, materiali di contenimento e pulizia, giunzioni meccaniche, profili e bordi in gomma. Altri materiali specifici sono a disposizione su richiesta del Cliente.

❖❖❖Prodotti di riparazione a freddo

Serie di materiali di massima affidabilità per impiego diretto dell'Utenza per vulcanizzazioni accelerate a temperatura ambiente per semplice pressione tra le parti.

Materiaux de manutention - Pour bandes transporteuses

Huolto-ja korjaustarvikkeet - Kuljetinhihnat

The **Gummilabor Company** boasts on efficient After Sales Service. This is the result of the experience acquired by its personnel after many years of constant application in the specific field. The **Service Organisation** covers the mainland, including the islands, and abroad, and is managed by well trained, expert collaborators, able to guarantee absolute reliability and quality. Our maintenance technicians employ technologically advanced high quality materials which, even when used in adverse ambient conditions, achieve good and long lasting results, with short application times. Stocks of these products are assured at all times at our warehouses and each of our area representatives keeps sufficient quantities of such products, which can be readily obtained by operators, as required by the **LOBA** standards for work safety. This catalogue lists the more commonly used maintenance materials such as: cold solutions, pastes, primer, sheets and skin coats, patching, etc., tools and maintenance equipment, wear resistant coating materials, rubber skirting and cleaning materials, mechanical and hook joints, etc., rubber sidewalls and sections. Other specific materials can be provided to the Customer upon request.

---✂️Repair products

These products comprise highly reliable materials for direct application by the User. They are used for accelerated vulcanization at ambient temperature by pressing the two parts together.

Grâce à l'expérience acquise par son personnel au cours de plusieurs années d'application constante dans ce domaine spécifique, la **Société Gummilabor** a mis en place un excellent **Service Après Vente** organisé et présent sur tout le territoire italien, y compris les îles, ainsi qu'à l'étranger.

La gestion du **S.A.V.** est assurée par de collaborateurs experts et préparés techniquement, qui sont en mesure de garantir qualité et fiabilité absolue. Notre personnel d'entretien travaille avec d'excellents matériaux de technologie de pointe, qui bien qu'utilisés parfois dans des conditions ambiantes difficiles, permettent d'obtenir des résultats valables et durables dans des délais d'applications assez courts. Ces produits sont toujours en stock dans nos dépôts et dans ceux de tous nos collaborateurs locaux, et sont donc disponibles immédiatement et sans difficulté pour les opérateurs comme le garantit l'homologation **LOBA** portant sur les conditions de sécurité sur le travail (correspondant à l'**ENPI** allemande). Ce catalogue illustre les matériaux de manutention les plus fréquemment utilisés, tels que: dissolutions à froid, pâtes, mastics, plaques et gommes de liaison, pièces pour réparation, etc., outillages et équipements pour les opérations d'entretien, matériaux de recouvrement antiusure, matériaux pour bordures et produits de nettoyage, joints mécaniques, agrafes, etc., gommes de flancs et profils.

---✂️Enduits vulcanisants a froid

Gamme de matières extrêmement fiables; elles peuvent être utilisées directement par l'Usager pour des opérations de vulcanisation accélérée à température ambiante et par simple pression des pièces.

Työntekijöidensä vuosien mittaisen käyttökokemuksen ansiosta tällä erikoisalalla **Gummilabor** yhtiö voi olla ylpeä after-sales palveluistaan. Huoltoverkosto kattaa Italian, siihen liittyvät saaret sekä ulkomaat. Huoltoverkostoa johtavat hyvin koulutetut asiantuntija-yhteistyökumppanimme, joiden avulla pystymme takaamaan korkean laadun ja luottamuksen säilymisen tuotteitamme kohtaan. Huoltoteknikkomme käyttävät teknisesti korkealaatuisia, uudenaikaisia materiaaleja, joilla, jopa erittäin vaativissa olosuhteissa, saavutetaan hyviä ja pitkäkestoisia tuloksia. Tuotteita on riittävästi varastossamme kaiken aikaa ja jälleenmyyjämme pitävät tuotevarastoa, jotta tavaraa on saatavilla käyttäjien tarpeen mukaan, kuten **LOBA** turvallisuusstandardit vaativat (saksalaisen **ENPI**: n mukaisesti). Tässä esitteessä luetaan yleisimmät huoltomateriaalit kuten: Kylmäliuokset, pastat, pohjamaalit, liitoslevyt ja kalvot, paikkaustuotteet jne. Työkalut ja huoltolaitteet. Kulutusta kestävät päällystysmateriaalit. Kumin reunustus-ja puhdistusmateriaalit. Mekaaniset ja koukkuliitokset Kumireunukset ja-profiilit. Muita erikoismateriaaleja voidaan toimittaa asiakkaan pyynnöstä.

---✂️Korjaustuotteet

Nämä tuotteet ovat erittäin luotettavia, käyttäjä voi itse suoraan käyttää niitä. Tuotteita käytetään nopeutettuun vulkanointiin ympäröivässä lämpötilassa vain puristamalla palat yhteen.

...❖Soluzioni Conti Secur

Soluzione a due componenti adatta alla saldatura a freddo fra gomme e gomma metallo, viene impiegata per la giunzione in opera dei nastri con tele tessili anche in miniera ed in ambienti chiusi dato il tipo di solvente non tossico con cui è costituita come da autorizzazione LOBA N°. 18.43.21.-55-70.

Si distingue per un alto potere coprente con consumi d'uso di circa 0,5Kg/m² di superficie, con ottima aderenza.

Cod. 6101 conf. **Soluzione Conti Secur** 0,8l
accelerante 40g

Cod. 6105 conf. **Soluzione Conti Secur** 4,8l
accelerante 240g

...❖Soluzione detergente RC

Soluzione usata per la pulizia delle parti in lavorazione nel rispetto della normativa del lavoro come da omologazione LOBA N°. P 4781/78.
Cod. 07405 confezione in latte da 5l

...❖Primer Contiplus Chemosil

Trattamento preventivo sottofondo su metallo adatto a migliorare gli attacchi e prevenire le ossidazioni. Consumo medio d'impiego 100g/m² di superficie trattata con applicazione a pennello.

Cod. 07105 conf. in latte da 5Kg

...❖Placca da riparazione

N Correx Extra Conremaplatte

Foglia in mescola di copertura per la riparazione della stessa con sottostrato adesivo preconfezionato e protetto.

Cod. 04101 conf. 500x5000x1,5mm

Cod. 04102 conf. 500x5000x2mm

...❖Foglietta d'attacco interna

Fuelgummi

Adatta al collegamento interno fra tela e copertura in gomma, e fra tela e tela. In rotoli lunghezza 5m
Cod. 04500 conf. 500x5000x0,6mm
1 rotolo

...❖Conti Secur Solution

Double component solution, suitable for the cold welding of rubber to rubber or rubber to metal surfaces. It can be used for on-site jointing of rubberized canvas, even in mines or in closed environments, since the solvent component is not toxic, in accordance with LOBA authorisation N°. 18.43.21.55-70.

It is distinguished for its high coating capacity and excellent adherence properties, requiring about 0,5kg/m² surface.

Code 6101 box containing **Conti Secur solution**
0,8l hardener 40g

Code 6105 box containing **Conti Secur solution**
4,8l hardener 240g

...❖Rc Cleaning Solution

This solution is used to clean the parts used in the manufacturing process, in compliance with LOBA certification N°. P. 4781/78.

Code 07405 5l tin can

...❖Chemosil contiplus primer

To be used for preventive priming of metal surfaces. It is suitable for enhancing the adhering properties and preventing surface oxidation.

On average, 100g is sufficient for 1m² of surface. The primer is to be applied on the surface with a paint brush.

Code 07105 5kg tin can

...❖N Correx Extra Conremaplatte Finishing Rubber Sheet

Rubber sheet used for repairing surface finishes. It is provided with a prepacked and protected adhesive substrate.

Cod. 04101 conf. 500x5000x1,5mm

Cod. 04102 conf. 500x5000x2mm

...❖Fuelgummi Rubber Skin Coats

Suitable for the internal cementing of plies and rubber covers, and between plies. In rolls 5m long.

Code 04500 conf. 500x5000x0,6mm
each roll

...❖Dissolution Conti Secur

Dissolution à deux composants adaptée pour la soudure à froid entre gommés et entre gomme et métal; cette dissolution est utilisée pour la jonction, directement sur l'installation, des toiles frictionnées, dans des mines comme en milieux fermés, puisque le solvant dont elle est constituée n'est pas toxique, conformément à l'autorisation LOBA N°. 18.43.21.-55-70.

Elle se caractérise par une haute capacité de recouvrement et une adhérence optimale, avec des consommations de 0,5Kg/m² de superficie.

Code 6101 boîte **dissolution Conti Secur**
0,8l durcisseur 40g

Code 6104 boîte **dissolution Conti Secur**
3,2l durcisseur 160g

...❖Dissolution Détergente RC

Cette dissolution est utilisée pour nettoyer les pièces pendant le cycle d'usinage, en conformité avec les normes de sécurité sur le travail LOBA N°. P 4781/78.

Code 07402 boîte en fer-blanc, 5l

...❖Adhesif metal Contiplus Chemosil

Traitement de prévention de fond sur le métal, afin d'améliorer l'adhérence et d'empêcher l'oxydation. Consommation moyenne: 100g/m² de superficie traitée, applications au pinceau.

Code 07105 boîte en fer-blanc, 5kg

...❖Revetement non vulCanisé N Correx extra Conremaplatte

Plaque en caoutchouc pour la réparation du revêtement, fournie avec couche de fond adhésive pré-conditionnée et protégée.

Cod. 04101 boîte: 500x5000x1,5mm

Cod. 04102 boîte: 500x5000x2mm

...❖Gomme de liaison interne

Fuelgummi

Utilisée pour la liaison interne entre tissu et revêtement et tissu et tissu; fournie en rouleaux de 5m chacun.

Code 04500 500x5000x0,6mm
1 rouleau

---❖Conti Secur liuokset

Kasikomponenttinen liuos, joka sopii kumin kylmähitsaukseen sekä kumi-että metallipintaan. Sitä voidaan käyttää kumipinnoitettujen kankaiden paikan päällä tapahtuvaan yhteenliittämiseen, jopa kaivoksissa tai suljetuissa tiloissa, koska liuos ei sisällä mitään myrkyllisiä aineita, LOBA N°. 18.43.21.55-70 luvan mukaisesti.

Sille on luonteenomaista hyvät peitto- ja erinomaiset tartuntaominaisuudet ja sitä tarvitaan vain 0,5 kg/m² kohden.

Koodi 6101 laatikko sisältää **Conti Secur** liuosta 0,8l ja koviketta 40g
Koodi 6105 laatikko sisältää **Conti Secur** liuosta 3,2l ja koviketta 160g

---❖Puhdistusliuos RC

Tätä liuosta käytetään valmistusprosessissa käytettyjen osien puhdistukseen, LOBA työturvallisuusnormin N°. P 4781/78 mukaan.

Koodi 07405 5l metallipurkki

---❖Chemosil Contiplus pohjamaali

Käytetään metallipinnoilla estävänä pohjamaalina, joka edistää kiinnittymistä ja estää hapettumista. Keskimäärin 100g on riittävä määrä yhdelle neliölle. Pohjamaali levitetään käsiteltävälle pinnalle pensselillä.

Koodi 07105 5kg metallipurkki.

---❖N Correx Extra kumilevy

Kumilevy käytettäväksi pintakumien korjaukseen. Se on varustettu valmiilla tartuntapinnalla.

Koodi 04101 500x500x1,5mm

Koodi 04102 500x500x2mm

---❖Fuelgummi kumikalvopinnoite

Soveltuu kankaan ja pinnoitteen sekä kankaan ja kankaan väliin kiinnitykseen. Saatavana 5m pitkissä rullissa.

Koodi 04500 500x500x0,6mm
1 rulla



---❖Tela da riparazione EP200

Tessuto in poliestere-nylon EP200 frizionato e fogliettato su entrambe le superfici.

Cod. 04300/1 conf. 500x1000mm

Cod. 04300/5 conf. 500x5000mm

---❖Tissu caoutchoute EP200

Tissu en polyester-nylon EP200 frictionné et caoutchouté sur les deux surfaces.

Code 04300/1 boîte: 500x1000mm

Code 04300/5 boîte: 500x5000mm

---❖EP200 repairing fabric

Fabric in polyester-nylon EP200, rubber fractioned on both surfaces.

Code 04300/1 conf. 500x1000mm

Code 04300/5 conf. 500x5000mm

---❖EP200 kumin korjauskangas

Polyesteri-nailon kitkakangas EP200 molemmipuolisella kumipinnoitteella.

Koodi 04300/1 500x1000mm

Koodi 04300/5 500 x5000mm



...❖ **Lastra rivestimento a rombi**

Lastra da rivestimento tamburi con superficie stampata a losanghe e sottostrato adesivo preconfezionato con protezione.

- Cod. 00145/20 dim. 1500x3000mm
spess. 6mm
- Cod. 00145/21 dim. 1500x3000mm
spess. 8mm
- Cod. 00145/22 dim. 1500x3000mm
spess. 10mm
- Cod. 01145/23 dim. 1500x3000mm
spess. 12mm
- Cod. 01145/24 dim. 1500x3000mm
spess. 15mm

...❖ **Lastra di rivestimento a nido d'ape**

Lastra di rivestimento tamburi con superficie stampata a nido d'ape e sottostrato adesivo preconfezionato con protezione.

- Cod. 01101/4 dim. 1300x5000mm
spess. 4mm

...❖ **Lastra rivestimento liscia**

Lastra da rivestimento tamburi e tramogge o scivoli con superficie liscia e sottostrato adesivo preconfezionato con protezione.

- Cod. 01101/4 dim. 1350x1000mm
spess. 4mm
- Cod. 01101/6 dim. 1350x1000mm
spess. 6mm
- Cod. 01101/8 dim. 1350x1000mm
spess. 8mm
- Cod. 01101/10 dim. 1350x1000mm
spess. 10mm
- Cod. 01101/15 dim. 1350x1000mm
spess. 15mm
- Cod. 01101/20 dim. 1350x1000mm
spess. 20mm
- Cod. 01101/25 dim. 1350x1000mm
spess. 25mm
- Cod. 01101/30 dim. 1350x1000mm
spess. 30mm
- Cod. 01101/35 dim. 1350x1000mm
spess. 35mm



◆◆◆Diamond shaped covering plate

Diamond shaped rubber sheet used to coat drums, provided with a prepacked and protected adhesive substrate.

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Code 00145/20 | dim. 1500x3000mm thickness 6mm |
| Code 00145/21 | dim. 1500x3000mm thickness 8mm |
| Code 00145/22 | dim. 1500x3000mm thickness 10mm |
| Code 01145/23 | dim. 1500x3000mm thickness 12mm |
| Code 01145/24 | dim. 1500x3000mm thickness 15mm |

◆◆◆Honeycomb Covering Plate

Honeycomb shaped rubber sheet used to coat drums, provided with a prepacked and protected adhesive substrate.

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Code 01101/4 | dim. 1300x5000mm thickness 4mm |
|--------------|-----------------------------------|

◆◆◆Smooth Covering Plate

Smooth surface rubber sheet to coat drums, vibrating hoppers and slides, provided with prepacked and protected adhesive substrate.

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Code 01101/4 | size 1350x10000mm thickness 4mm |
| Code 01101/6 | size 1350x10000mm thickness 6mm |
| Code 01101/8 | size 1350x10000mm thickness 8mm |
| Code 01101/10 | size 1350x10000mm thickness 10mm |
| Code 01101/15 | size 1350x10000mm thickness 15mm |
| Code 01101/20 | size 1350x10000mm thickness 20mm |
| Code 01101/25 | size 1350x10000mm thickness 25mm |
| Code 01101/30 | size 1350x10000mm thickness 30mm |
| Code 01101/35 | size 1350x10000mm thickness 35mm |

◆◆◆Gomme de revêtement a losanges

Gomme de revêtement des tambours dont la surface est imprimée à losanges et avec couche de fond adhésive pré-conditionnée avec protection.

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Code 00145/20 | dim. 1500x3000mm épaisseur 6mm |
| Code 00145/21 | dim. 1500x3000mm épaisseur 8mm |
| Code 00145/22 | dim. 1500x3000mm épaisseur 10mm |
| Code 01145/23 | dim. 1500x3000mm épaisseur 12mm |
| Code 01145/24 | dim. 1500x3000mm épaisseur 15mm |

◆◆◆Gomme de revêtement en nid d'abeilles

Gomme de revêtement des tambours dont la surface est imprimée en nid d'abeilles et avec couche de fond adhésive préconditionnée avec protection.

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Code 01101/4 | dim. 1300x5000mm épaisseur 4mm |
|--------------|-----------------------------------|

◆◆◆Gomme de revêtement lisse

Gomme de revêtement de tambours, trémies ou goulottes dont la surface est lisse et dont la couche de fond adhésive est pré-conditionnée avec protection.

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Code 01101/4 | dim. 1350x10000mm épaisseur 4mm |
| Code 01101/6 | dim. 1350x10000mm épaisseur 6mm |
| Code 01101/8 | dim. 1350x10000mm épaisseur 8mm |
| Code 01101/10 | dim. 1350x10000mm épaisseur 10mm |
| Code 01101/15 | dim. 1350x10000mm épaisseur 15mm |
| Code 01101/20 | dim. 1350x10000mm épaisseur 20mm |
| Code 01101/25 | dim. 1350x10000mm épaisseur 25mm |
| Code 01101/30 | dim. 1350x10000mm épaisseur 30mm |
| Code 01101/35 | dim. 1350x10000mm épaisseur 35mm |

◆◆◆Timanttikuviainen katelevy

Timanttikuviainen kumilevy, jota käytetään rumpujen pinnoitukseen, valmiilla tartuntapinnalla.

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Koodi 00145/20 | Koko 1500x3000mm paksuus 6mm |
| Koodi 00145/21 | Koko 1500x3000mm paksuus 8mm |
| Koodi 00145/22 | Koko 1500x3000mm paksuus 10mm |
| Koodi 00145/23 | Koko 1500x3000mm paksuus 12mm |
| Koodi 00145/24 | Koko 1500x3000mm paksuus 15mm |

◆◆◆Hunajakennokuvioinen katelevy

Hunajakennokuvioinen kumilevy, jota käytetään rumpujen pinnoitukseen, valmiilla tartuntapinnalla.

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Koodi 01101/4 | Koko 1300x5000mm paksuus 4mm |
|---------------|---------------------------------|

◆◆◆Pehmeä katelevy

Pehmeä katelevy rumpujen, tärinäkarttioiden ja liukujen pinnoitukseen, valmiilla tartuntapinnalla.

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Koodi 01101/4 | koko 1350x10000mm paksuus 4mm |
| Koodi 01101/6 | koko 1350x10000mm paksuus 6mm |
| Koodi 01101/8 | koko 1350x10000mm paksuus 8mm |
| Koodi 01101/10 | koko 1350x10000mm paksuus 10mm |
| Koodi 01101/15 | koko 1350x10000mm paksuus 15mm |
| Koodi 01101/20 | koko 1350x10000mm paksuus 20mm |
| Koodi 01101/25 | koko 1350x10000mm paksuus 25mm |
| Koodi 01101/30 | koko 1350x10000mm paksuus 30mm |
| Koodi 01101/35 | koko 1350x10000mm paksuus 35mm |



...❖ **Pezze in gomma a freddo**

Per la riparazione rapida e frazionata di tutti i piccoli danni a cui va sottoposta la copertura dei nastri trasportatori, sono disponibili in pezzature minute e interessanti, pezzi sagomate con bordi a spessore rastremato munite di un sottostrato adesivo e protetto. La semplicità dell'operazione di adesione, le dimensioni disponibili e la qualità dei materiali componenti, permettono una rapida rimessa in servizio dell'impianto manutentionato direttamente dall'Utenza.

...❖ **Strisce**

- Cod. 04441 50x10000mm
- Cod. 04442 100x10000mm
- Cod. 04443 150x10000mm
- Cod. 04444 220x10000mm
- Cod. 04445 300x10000mm
- Cod. 04446 350x10000mm



Repair Patches

Various shaped and size patches with sides of tapered thickness, provided with a protected adhesive substrate are available for the quick repair of many small damaged points of the conveyor belt coating.

The simplicity of application, the wide range of sizes available and the quality of the component materials enable the plant to be put back into service in the shortest possible time. The maintenance work can be carried out directly by the User.

Strips

Code 04441 50x10000mm
 Code 04442 100x10000mm
 Code 04443 150x10000mm
 Code 04444 220x10000mm
 Code 04445 300x10000mm
 Code 04446 350x10000mm

Pieces de reparation

Pour la réparation rapide et fractionnée de toutes les petites détériorations frappant le revêtement des bandes transporteuses, des pièces de réparation façonnées avec des bords à l'épaisseur fuselée sont disponibles, dans des dimensions limitées et acceptables. Elles sont munies d'une couche de fond adhésive avec protection. La simplicité de l'opération d'adhésion, la variété des dimensions disponibles et la qualité des matériaux composants permettent une remise en service rapide de l'installation soumise à dépannage, et ce par le Client lui-même.

Bandes

Code 04441 50x10000mm
 Code 04442 100x10000mm
 Code 04443 150x10000mm
 Code 04444 220x10000mm
 Code 04445 300x10000mm
 Code 04446 350x10000mm

Korjauspaikat

Eri kokoisia ja muotoisia paikkoja, joiden reunat on ohennettu ja joissa on valmis tartuntapinta, käytettäväksi nopeaan pienten vaurioituneiden kohtien korjaamiseen kuljetinhihnoissa. Korjauspaikkojen helppokäyttöisyys, laaja koko- ja muotovalikoima sekä komponenttien korkea laatu nopeuttavat ja helpottavat laitteiston uudelleen käyttöönottoa. Käyttäjä voi itse suorittaa korjaustyön.

Nauhat

Koodi 04441 50x10000mm
 Koodi 04442 100x10000mm
 Koodi 04443 150x10000mm
 Koodi 04444 220x10000mm
 Koodi 04445 300x10000mm
 Koodi 04446 350x10000mm



✚✚✚Utensileria ed attrezzatura di manutenzione

Per operare su nastri in gomma con inserti tessili e metallici nelle varie fasi di riparazione e giunzione è necessario il taglio e la preparazione delle parti completamente trattate con soluzioni e foglie di confezione. Una serie di utensili ed attrezzi specifici è necessaria agli operatori qualificati di manutenzione.

✚✚✚Utensili

| | |
|-----------|--|
| Cod. 6301 | coltello a lama retrattile Don Carlos |
| Cod. 6302 | coltello da 6" |
| Cod. 6303 | coltello ad angolo |
| Cod. 6304 | tagliatele |
| Cod. 6305 | forbici asimmetriche 10" |
| Cod. 6306 | alzatele |
| Cod. 6307 | carda a mano |
| Cod. 6308 | nastro carda a ricambio |
| Cod. 6309 | tenaglia a tallone |
| Cod. 6310 | squadra da 250mm con battuta |
| Cod. 6311 | rullatore da 12mm |
| Cod. 6312 | pietra affilalame |
| Cod. 6313 | doppio metro |
| Cod. 6314 | riga acciaio 1m |
| Cod. 6315 | spazzola metallica |
| Cod. 6316 | pennello setola rigida n° 10 |
| Cod. 6317 | pennello setola rigida n° 14 |
| Cod. 6318 | mazzuolo in gomma 500g |
| Cod. 6319 | occhiali protettivi |
| Cod. 6320 | guanti |
| Cod. 6321 | martello 500g |
| Cod. 6322 | martello 1000g |
| Cod. 6323 | gessi vetrografici 1 scatola (12 pezzi) |
| Cod. 6324 | borsa attrezzi in cuoio |
| Cod. 6325 | rullatore a pressione largh. 800mm |
| Cod. 6326 | rullatore a pressione largh. 1200mm |
| Cod. 6327 | rullatore a pressione largh. 1600mm |
| Cod. 6328 | durometro shore A |
| Cod. 6329 | calibro a forcilla |
| Cod. 6330 | contometri a ruota |
| Cod. 6331 | doppio decametro |
| Cod. 6332 | cesoia per cavi diametro 6mm |
| Cod. 6333 | smerigliatrice elettr. 220v |
| Cod. 6334 | disco 150mm al tungsteno |
| Cod. 6335 | termometro bimetallico con bulbo orientabile |

✚✚✚Maintenance tools and equipment

In order to operate on rubber conveyor belts fitted with fabric and metal inserts, during the various phases of the repair work and jointing operations, it is necessary to cut and prepare complementary parts treated with solutions and coatings obtained in the various packages.

The following set of specific tools and equipment essential for maintenance personnel.

✚✚✚Maintenance Tools

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Code 6301 | Rectable knives |
| Code 6302 | 6" knife |
| Code 6303 | Offset knife |
| Code 6304 | Ply cutter |
| Code 6305 | 10" pair of scissors |
| Code 6306 | Prodder |
| Code 6307 | Hand rasp |
| Code 6308 | Spare rasp band |
| Code 6309 | Stripping pliers |
| Code 6310 | 250mm set square |
| Code 6311 | 12mm roller |
| Code 6312 | Whetstone |
| Code 6313 | Tape measure |
| Code 6314 | 1m length steel ruler |
| Code 6315 | Wire brush |
| Code 6316 | Size 10 flat brush |
| Code 6317 | Size 14 flat brush |
| Code 6318 | 500g rubber mallet |
| Code 6319 | Safety goggles |
| Code 6320 | Protective gloves |
| Code 6321 | 500g hammer |
| Code 6322 | 1000g hammer |
| Code 6323 | 1 box of chalk (12 pieces) |
| Code 6324 | Leather tool bag |
| Code 6325 | 800mm wide pressure roller |
| Code 6326 | 1200mm wide pressure roller |
| Code 6327 | 1600mm wide pressure roller |
| Code 6328 | Shore A durometer |
| Code 6329 | Micrometer gauge |
| Code 6330 | Wheel metre counter |
| Code 6331 | Double decameter |
| Code 6332 | 6mm diameter wire cutters |
| Code 6333 | Lapping machine |
| Code 6334 | 150mm tungsten abrasive disk |
| Code 6335 | Bi-metallic bulb type thermometer |

✚✚✚Outillages et équipement de manutention

Pour travailler sur les bandes caoutchoutées contenant des pièces en tissu en métal, lors des différentes phases de réparation et de jonction, il faut couper et préparer les pièces complémentaires après les avoir traitées avec des dissolutions et des gommages de liaisons convenables. Les équipes spécialisées d'entretien doivent utiliser une gamme d'outillage et d'équipements spécifiques.

✚✚✚Outillage

| | |
|-----------|--|
| Code 6301 | Tranchet à lame rentrante Don Carlos |
| Code 6302 | Couteau bouche 6" |
| Code 6303 | Couteau coudé |
| Code 6304 | Couteau à plis |
| Code 6305 | Ciseaux 10" |
| Code 6306 | Decollé plis |
| Code 6307 | Carde à la main |
| Code 6308 | Ruban de rechange carda |
| Code 6309 | Pince à mâchoires |
| Code 6310 | Equerre de 250mm |
| Code 6311 | Molette de 12mm |
| Code 6312 | Pierre à affûter |
| Code 6313 | Décamètre à ruabn |
| Code 6314 | Règle d'acier 1m |
| Code 6315 | Balayette métallique |
| Code 6316 | Pinceau plat n° 10 |
| Code 6317 | Pinceau plat n° 14 |
| Code 6318 | Maillet caoutchouc 500g |
| Code 6319 | Lunettes de protection |
| Code 6320 | Gants de protection |
| Code 6321 | Marteau 500g |
| Code 6322 | Marteau 1000g |
| Code 6323 | Craies vitro-graphiques 1 boîte (12 pièces) |
| Code 6324 | Sac à outils en cuir |
| Code 6325 | Moletteur à rouleaux opposés, largeur 800mm |
| Code 6326 | Moletteur à rouleaux opposés, largeur 1200mm |
| Code 6327 | Moletteur à rouleaux opposés, largeur 1600mm |
| Code 6328 | Duromètre Shore A |
| Code 6329 | Micromètre à cadran |
| Code 6330 | Mètre à ruban |
| Code 6331 | Double décamètre |
| Code 6332 | Cisaille pour câbles diamètre 6mm |
| Code 6333 | Ponceuse angulaire, 220v |
| Code 6334 | Disque abrasif tungstène 150mm |
| Code 6335 | Thermomètre bimétallique avec bulbe orientable |

---Huoltotyökalut ja-laitteet

Kun suoritetaan eriasteisia korjaus- ja liitännätöitä kumihhnoille, jotka on varustettu kankailla tai metallivahvikkeilla, niitä pitää leikata ja valmistaa täydennyspaloja sekä käsitellä erikokoisia liuoksilla ja pinnoitteilla käsiteltyjä kappaleita. Seuraavassa on luettelo erikoistyökaluista ja laitteista, jotka ovat tarpeen huoltohenkilökunnan käyttöön.

---Huoltotyökalut

- Koodi 6301 Taitettavat veitset
- Koodi 6302 6" veitsi
- Koodi 6303 Kulmaveitsi
- Koodi 6304 Kangasveitsi
- Koodi 6305 10" sakset
- Koodi 6306 Piikki
- Koodi 6307 Käsiraspi
- Koodi 6308 Raspin varanauha
- Koodi 6309 Kankaan repijä
- Koodi 6310 Suorakulma 250mm
- Koodi 6311 12mm rulla
- Koodi 6312 Hiontakivi
- Koodi 6313 Rullamitta
- Koodi 6314 1m teräsviivoitin
- Koodi 6315 Teräsharja
- Koodi 6316 Litteä pensseli koko 10
- Koodi 6317 Litteä pensseli koko 14
- Koodi 6318 500g kumivasara
- Koodi 6319 Suojalasit
- Koodi 6320 Suojakäsineet
- Koodi 6321 500g vasara
- Koodi 6322 1000g vasara
- Koodi 6323 1 ltk liituja (12 kpl)
- Koodi 6324 Nahkainen työkalulaukku
- Koodi 6325 800mm leveä painorulla
- Koodi 6326 1200mm leveä painorulla
- Koodi 6327 1600mm leveä painorulla
- Koodi 6328 Kovuusmittari Shore A
- Koodi 6329 Mikrometri
- Koodi 6330 Rullalaskin
- Koodi 6331 Kaksinkertainen dekametrimitta
- Koodi 6332 Vaijerisakset 6mm halkaisijalla
- Koodi 6333 220v sähköhiomakone
- Koodi 6334 150mm tungsten hiomakiekkko
- Koodi 6335 Kaksimetallinen pallomallinen lämpömittari



...⚙️ **Attrezzatura di tensionamento**

- Cod. 6350 piastra a trazione
- Cod. 6351 pinza autostringente
- Cod. 6352 tensionatore a fune
- Cod. 6353 coppia staffe stringinastro.

...⚙️ **Attrezzatura di vulcanizzazione**

Siamo in grado di fornire su specifica richiesta dei vostri servizi di manutenzione interna tutte le attrezzature di vulcanizzazione:

- prese elettriche componibili con chiusura idraulica o a bulloni complete di centralina di comando ed alimentazione per operazioni in automatico o manuale, di regoli di contenimento, lamiere ecc.
- materiali crudi per la confezione di giunti.

...⚙️ **Tensioning equipment**

- Code 6350 Tension plates
- Code 6351 Vice-grips
- Code 6352 Hand winch
- Code 6353 Belt-end clamps

...⚙️ **Vulcanizing Equipment**

Upon request, we are able to provide your internal maintenance services with all the vulcanizing equipment:

- electrical vulcanizing machines, provided with hydraulic or mechanical cross-beam, power supply and control unit for automatic manual operation. The machines are complete of edge bars, sheets, etc.
- jointing material kits

...⚙️ **Outillage de mise en tension**

- Code 6350 Amarre en tole boulonnée
- Code 6351 Griffe automatique
- Code 6352 Tendeur à palan
- Code 6353 Etriers de serrage bande

...⚙️ **Outillage de vulcanisation**

A la demande de vos services d'entretien, nous sommes en mesure de fournir tous le équipement de vulcanisation:

- presses à vulcaniser électriques fermées de manière hydraulique ou boulonnées, équipées de poste de commande et de coffret d'alimentation pour le service automatique ou manuel. Elles sont munies de lattes de bordures, tôles, etc.
- matériaux bruts pour la fabrication des joints.

02 → Accessori d'uso per nastri | **Cleaning accessories**



...⚙️ **Bavetta di contenimento**

La bavetta è essenziale per la buona funzionalità al carico del nastro trasportatore, la scelta del tipo, della rigidità e dello spessore, sono in funzione del posizionamento determinato dal costruttore dell'impianto. L'uso di materiale di massima resistenza, all'usura, alla lacerazione, agli urti ed alle deformazioni locali previene danni sulle coperture dei nastri. Per i materiali trasportati non oleosi con temperature entro 80°C consigliamo:

- Cod. 01430/N **Normalbord** nera
durezza 65±5Sh A
densità 1,25Kg/dm³
- Cod. 01430/S **Specialbord** nera
durezza 60±5Sh A
densità 1,20Kg/dm³
- Cod. 01430/P **Parabord** naturale
durezza 45±5Sh A
densità 1,10Kg/dm³

Le bavette vengono rese in rotoli da 20m nelle sezioni d'uso.

...⚙️ **Rubber Skirting**

The rubber skirting is essential for correct loaded conveyor belt operation. The choice of the skirting type, stiffness and thickness depends on its position which is determined by the plant manufacturer. The use of very strong wear, tear, shock and local deformation resistant materials prevents damage to the conveyor belt surface. The following products are recommended for the transportation of non-oily materials in a temperature range of up to 80°C.

- Code 01430/N **Normalbord** black
hardness 65±5Sh A
density 1,25kg/dm³
- Code 01430/S **Specialbord** black
hardness 60±5Sh A
density 1,20kg/dm³
- Code 01430/P **Parabord** natural
hardness 45±5Sh A
density 1,10kg/dm³

The skirting is furnished in 20m long rolls, in the commonly used thicknesses.

...✚ Kiristystyökalut

- Koodi 6350 Kiristyslevyt
- Koodi 6351 Automaattipuristimet
- Koodi 6352 Käsivintturi
- Koodi 6353 Hihnan pään puristimet

...✚ Vulkanointityökalut

Asiakkaan pyynnöstä toimitamme myös kaikkia vulkanointityökaluja:

- sähkövulkanointiprassejä, hydraulisella tai mekaanisella asennusvarrella, voimansyötöllä ja ohjauksyksiköllä automaattista käsikäyttöä varten. Laitteet ovat täydellisesti varusteltuja reunatangoilla, levyillä jne.
- liitosmateriaalikokonaisuudet



Produits de nettoyage | Puhdistusvälineet

...✚ Bavettes de goulottes

Le bavette est un élément essentiel pour assurer le fonctionnement optimal de la bande transporteuse chargée. Le choix du type, de la rigidité et de l'épaisseur de la bavette se fait en fonction du positionnement qui est déterminé par le fabricant de l'installation. L'emploi de matériaux très résistants à l'usure, à la déchirure, aux chocs et aux déformations localisées empêche les dommages sur les revêtements des bandes. Pour le transport de produits non huileux, ayant une température maximum de 80°C, nous suggérons:

- Code 01430/N **NormalBord** noire
dureté 65±5Sh A
densité 1,25Kg/dm³
- Code 01430/S **SpecialBord** noire
dureté 60±5Sh A
densité 1,20Kg/dm³
- Code 01430/P **Parabord** naturel
dureté 45±5Sh A
densité 1,10Kg/dm³

Le bavettes sont livrées en rouleaux de 20m, dans les sections communément requises.


...✚ Kumin reunustus

Kumin reunustus on tarpeen, jotta kuormitettu kuljetinhihna toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Reunustyyppin valinta, sen jäykkyys ja paksuus riippuu sen asemasta, jonka määrittelee asennuksen tekijä. Erittäin vahvojen, kulutusta, repeytymistä, iskuja ja paikallista epämuotoutumista kestävien materiaalien käyttö estää kuljetinhihnan pinnan vaurioitumista. Seuraavia tuotteita suositellaan ei-öljypitoisten tuotteiden kuljetukseen alle 80° lämpötiloissa.

- Koodi 01430/N **NormalBord** musta
Kovuus 65±5Sh A
Tiheys 1,25kg/dm³
- Koodi 04130/S **SpecialBord** musta
Kovuus 60±5Sh A
Tiheys 1,20kg/dm³
- Koodi 04130/P **Parabord** luonnonväri
Kovuus 45±5Sh A
Tiheys 1,10kg/dm³

Reunus toimitetaan 20m pitkissä rullissa, yleisimmin käytettyinä paksuuksina.






...❖Lame raschianti

I riporti di materiale sono all'origine di anomalie di marcia sui nastri, quali usure localizzate, difficoltà di centratura, depositi di corpi estranei con tagli delle coperture. Per un impianto efficiente con ottime rese è necessario installare lame raschianti di opportuna durezza e rigidità.

- Cod. 01431 **Normalpul** nera
durezza 70±5Sh A
densità 1,30Kg/dm³
- Cod. 01432 **Specialpul** nera
durezza 65±5Sh A
densità 1,20Kg/dm³
- Cod. 01433 **Vulkolan** giallo/bianco
durezza 80Sh A
densità 1,20Kg/dm³
- Cod. 01434 **Tris** nero/verde/nero
durezza 70/45/70Sh A
densità 1,25Kg/dm³



...❖Raschiatore a crociera

Realizzato in gomma e metallo per larghezze utili da 400 a 1600mm permette, con la semplice torsione della barra metallica centrale, il ripristino delle ottimali condizioni di pulizia.

- Cod. 01436 Raschiatore a crociera
durezza 65Sh A
larghezza di pulizia
da definire

...✂️Scrapper blades

Material deposits are at the origin of conveyor belt malfunctions. They can cause localised wear and make conveyor belt alignment difficult to achieve. Deposits of foreign matter can also cut the rubber coatings. Scrapers of suitable hardness and stiffness should be installed to improve plant yield and enhance operating efficiency.

- Code 01431 **Normalpul** black
hardness 70±5Sh A
density 1,30kg/dm³
- Code 01432 **Specialpul** black
hardness 65±5Sh A
density 1,20kg/dm³
- Code 01433 **Vulkolan** yellow/white
hardness 80Sh A
density 1,20kg/dm³
- Code 01434 **Tris** black/green/black
hardness 70/45/70Sh A
density 1,25kg/dm³

...✂️Lames Racleuses

Les dépôts de matériaux sont à l'origine des anomalies de fonctionnement des bandes transporteuses – par exemple, usures localisées, difficultés de centrage et dôts de corps étrangers entraînant la déchirure des revêtements. Afin d'assurer une installation efficace et très performante, il faut installer des racleurs avec des valeurs de dureté et de rigidité adéquates.

- Code 01431 **Normalpul** noire
dureté 70±5Sh A
densité 1,30Kg/dm³
- Code 01432 **Specialpul**, noire
dureté 65±5Sh A
densité 1,20Kg/dm³
- Code 01433 **Vulkolan** jaune/blanc
dureté 80Sh A
densité 1,20Kg/dm³
- Code 01434 **Tris** noir/vert//noir
dureté 70/45/70Sh A
densité 1,25Kg/dm³

...✂️Kaapimen kolat

Materiaalien kerrostumiset ovat kuljetinhihnojen toimintahäiriöiden syytä. Ne voivat aiheuttaa paikallista kulumista ja vaikeuksia hihnan suoruuden säilymisessä. Karstautumat ja vieraat aineet voivat aiheuttaa myös kumipinnoitteen rikkoontumisen. Sopivan jäykät ja kovuiset kaapimet asennetaan parantamaan laitoksen tuottoa ja kohottamaan toiminnan tehokkuutta.

- Koodi 01431 **Normalpul** musta
Kovuus 70±5Sh A
Tiheys 1,3kg/dm³
- Koodi 01432 **Specialpul** musta
Kovuus 65±5Sh A
Tiheys 1,20kg/dm³
- Koodi 01433 **Vulkolan** kelt./valkoinen
Kovuus 80±5Sh A
Tiheys 1,20kg/dm³
- Koodi 01434 **Tris** musta/vihreä/musta
Kovuus 70/45/70Sh A
Tiheys 1,25kg/dm³

...✂️Cross scraper

The cross scraper, suitable for widths ranging from 400mm to 1600mm, is of rubber and metal construction. Perfectly clean conditions can be restored by the simple rotation of the central steel bar.

- Code 01436 Cross scraper.
hardness 65Sh A.
cleaning width
to be determined

...✂️Racleur transversal


Réalisé en caoutchouc et métal pour des largeurs utiles de 400 et 1600mm, par simple torsion de la barre métallique centrale, il permet de rétablir les conditions optimales de nettoyage.

- Code 01436 Racleur transversal,
dureté 65Sh A
largeur de nettoyage
à définir

...✂️Poikittaiskaavin

Kumi-ja metallirakenteinen poikittaiskaavin soveltuu leveyksille 400 – 1600mm. Täysin puhtaata olosuhteita voidaan säilyttää keskiterästangon yksinkertaisella kierrolla.

- Koodi 01436 Poikittaiskaavin
Kovuus 65Sh A
Puhdistusleveys
määriteltävä




...❖ **Barrotti gomma metallo**

Barre profilate nelle sezioni a fianco illustrate con attacco gomma metallo incorporate per il fissaggio rapido con placche e bulloni su tramogge e deviatori a tegole (esecuzioni in adiprene).

Il materiale costituente presenta ottime caratteristiche antiusura e fonoassorbenza che lo fanno preferire per tutti gli impieghi d'urto con materiali in caduta.

- Bulloni diametro M 16 completi di placche

Cod. 01439 Bullone testa quadra e placca



...❖ **Barrotti a sezione rettangolare**

Vengono impiegati come coprigiunto e per ricreare piani d'usura mobili.

Cod. 01437/40 sezione 100x42mm
lunghezza 2,5m max

Cod. 01437/60 sezione 100x60mm
lunghezza 2,5m max

Cod. 01437/80 sezione 100x80mm
lunghezza 2,5m max

Cod. 01437/100 sezione 100x100mm
lunghezza 2,5m max



...❖ **Barrotti a sezione scomposta**

Il profilo di questa sezione ottenuta con l'affiancamento dei barrotti asimmetrici permette il posizionamento di una superficie normale alla direzione dell'urto con enorme riduzione delle usure. Vengono impiegati per la deviazione di parabole di caduta dei materiali.

Cod. 01438 Sezione asimmetrica
vari spessori,
lunghezza 2,5m max

---✂️Rubberized steel bars

Bars of shapes and sections as illustrated alongside, provided, with rubberized steel connections for quick fixing to sheets and bolts on vibrating hoppers and distributors (of adiprene material).

The material used has excellent wear resistant and sound proofing properties such to make it the preferred choice for all shock absorbing applications where materials are gravity fed.

- M 16 diameter bolts complete with plates.

Code 01439 Square headed bolts and plates.

---✂️Rectangular Bars

They are used as joint covers and to re-create mobile work surfaces.

Code 01437/40 Cross section 100x42mm
2,5m long max

Code 01437/60 Cross section 100x60mm
2,5m long max

Code 01437/80 Cross section 100x80mm
2,5m long max

Code 01437/100 Cross section 100x100mm
2,5m long max

---✂️Split section bars

The profile of this section placed adjacent to the bars permits a surface to be positioned normal to the direction of impact, thus reducing wear enormously and damping the impact energy. They are used to deviate material gravity-feed hoppers.

Code 01438 asymmetrical section of various thicknesses length 2,5mm max

---✂️Barres caoutchoutees

Barres profilées avec les sections illustrées cicontre: les raccords en acier caoutchouté sont incorporés pour permettre l'ancrage rapide des trémies et des distributeurs, moyennant des embases et des vis (matériau: adiprène). Leur matériau présente des caractéristiques antiusure et d'insonorisation optimales, qui les rendent particulièrement appropriées pour tout emploi nécessitant l'absorption des chocs provoqués par des matériaux en chute libre.

- Vis diamètre M 16, avec embases.
Code 01439 Vis a tête carrée à embases.

---✂️Barres a section rectangulaire

Elles sont utilisées comme couvre-joints et pour reconstituer des plans d'usure mobiles.

Code 01437/40 section 100x42mm
longueur 2,5m max

Code 01437/60 section 100x60mm
longueur 2,5m max

Code 01437/80 section 100x80mm
longueur 2,5m max

Code 01437/40 section 100x100mm
longueur 2,5m max

---✂️Barres en dents de scie

Le profil de cette section, obtenu en juxtaposant les barres, permet de placer la surface dans une position normale par rapport à la direction du choc, permettant ainsi une énorme réduction des usures et une atténuation de l'énergie de choc. Ce barres sont utilisées pour la déviation des paraboles de chute des matériaux.

Code 01438 Section asymétrique plusieurs épaisseurs, longueur 2,5m max

---✂️Kumilla päällystetyt teräsluokupalkit

Tankojen muodot ja profiilit vieressä olevien piirrosten mukaisesti, varustettuna kumipäällysteisillä teräsyhteillä nopeaa levyn asennusta varten sekä pultit tärinäsuppiloihin ja jakajiin (adipreeni materiaalista). Käytetty materiaali kestää erinomaisesti kulutusta ja eristää ääntä, joten se on suosittu valinta iskuja vaimentaviin käyttökohteisiin, joissa materiaali putoaa vapaasti.

- M 16 halkaisija kiinnityslevyllä
Koodi 01439 Neliökantainen pultti kiinnityslevyllä

---✂️Suorakaiteen muotoiset liukupalkit

Näitä käytetään liitosten suojuksina ja luomaan liikkuvia työpintoja.

Koodi 01437/40 Poikkileikkaus 100x42mm
2,5m maksimipituus

Koodi 01437/60 Poikkileikkaus 100x60mm
2,5m maksimipituus

Koodi 01437/80 Poikkileikkaus 100x80mm
2,5m maksimipituus

Koodi 01437/100 Poikkileikkaus 100x100mm
2,5m maksimipituus

---✂️Sahalaitaliukupalkit

Näiden profiilien muoto, kun ne asennetaan vierekkäin iskun tulosuuntaan, vähentää kulumista huomattavasti sekä vaimentaa iskujen voimaa.

Näitä kolia käytetään vapaapudotteisissa syöttösuppiloissa.

Koodi 01438 Epäsymmetrinen profiili. Eri paksuuksia maksimipituus 2,5m



...✂️Giunzioni meccaniche

Le giunzioni meccaniche del tipo a cerniera sono normalmente impiegate per risolvere rapidamente i problemi connessi alla chiusura degli anelli dei nastri trasportatori in situazioni d'emergenza e di difficile manutenzione. Le cerniere dei giunti hanno dimensioni rapportate allo spessore dei nastri da giuntare e vengono fissate ad essi a mezzo rivetti.

- Cod. 0010 Mini giunte per nastri spessore 1-3mm (pvc)
- Cod. 0011 Giunte per nastri spessore 3-6mm
- Cod. 0012 Giunti per nastri spessore 5-9mm tipo A
- Cod. 0013 Giunte per nastri spessore 7-13mm tipo B
- Cod. 0014 Giunte per nastri spessore 10-16mm tipo C
- Cod. 0015 Giunte per nastri spessore 13-18mm tipo D
- Cod. 0016 Giunte per nastri spessore 15-24mm tipo E

I giunti sopracitati vengono forniti in scatole con tratti a metraggio e cavetti in acciaio e sintetici di lunghezza da definire. Si forniscono rivetti, tubo tirachiodi, ecc.

...✂️Hook joints

These hook joints are normally used to solve problems related to closing the conveyor belt loop quickly under emergency and difficult maintenance conditions.

The hook sizes are designed for use on appropriate conveyor belt thicknesses. The hook joints are riveted onto the belts.

- Code 0010 Small joints for belts of 1-3mm (PVC)
- Code 0011 Joints for belts of 3-6mm
- Code 0012 Joints for belts of 5-9mm type A
- Code 0013 Joints for belts of 7-13mm type B
- Code 0014 Joints for belts of 10-16mm type C
- Code 0015 Joints for belts of 13-18mm type D
- Code 0016 Joints for belts of 15-24mm type E

The above-mentioned joints are furnished in boxes of varying lengths with steel or synthetic cables of lengths to be established. Rivets, nail pullers, etc. are also provided.

...✂️Jonctions agrafes

Normalement, les jonctions agrafes de type à charnière sont utilisées pour résoudre rapidement tout problème lié à la fermeture des bagues des bandes transporteuses dans des situations d'urgence et lorsque les opérations de dépannage sont très difficiles. Les dimensions des charnières des joints dépendent de l'épaisseur des bandes àagrafer et elles y sont fixées au moyen de rivets.

- Code 0010 petits joints pour bandes, épaisseur 1-3mm (PVC)
- Code 0011 joints pour bandes, épaisseur 3-6mm
- Code 0012 joints pour bandes, épaisseur 5-9mm type A
- Code 0013 joints pour bandes, épaisseur 7-13mm type B
- Code 0014 joints pour bandes, épaisseur 10-16mm type C
- Code 0015 joints pour bandes, épaisseur 13-18mm type D
- Code 0016 joints pour bandes, épaisseur 15-24mm type E

Les joints indiqués ci-dessus sont livrés en boîtes contenant des pièces au mètre et des câbles en acier et matières synthétique dont la longueur reste à définir. Les rivets, tire-clous, etc, sont également fournis.

••• Hakaliitokset

Hakaliitoksia käytetään useimmiten pikaratkaisuna liitettäessä kuljetinhihna nopeasti yhteen hätätapauksissa tai vaikeissa huolto-olosuhteissa.

Hakojen koot on suunniteltu käytettäväksi eri tiheyksille kuljetinhihnoille. Haka-liittimet niitataan hihnaan.


- Koodi 0010 Pienet liitokset 1-3mm hihnoille (PVC)
- Koodi 0011 Liitokset 3-6mm hihnoille
- Koodi 0012 Liitokset 5-9mm hihnoille tyyppi A
- Koodi 0013 Liitokset 7-13mm hihnoille tyyppi B
- Koodi 0014 Liitokset 10-16mm hihnoille tyyppi C
- Koodi 0015 Liitokset 13-18mm hihnoille tyyppi D
- Koodi 0016 Liitokset 15-24mm hihnoille tyyppi E

Yllämainitut liitokset toimitetaan laatikoissa eripituisina.

Teräskaapelien ja synteettisten materiaalien pituudet pitää ilmoittaa.

Niittejä, naulanvetimiä jne. toimitetaan tilauksesta.






...✦Bordi e traverse

Profili in gomma di diversa sagomatura, altezza e spessore, forniti a metraggio per la riparazione e sostituzione delle zone asportate sui nastri. ...✦Gummibord cat. 303

...✦Bordi ondulati

Con profilo Gummibord nei tipi sotto elencati:

- Cod. 0501 bordo ondulato
G60 altezza 60mm
base 60mm, peso/m 1,5Kg
- Cod. 0502 bordo ondulato
G80 altezza 80mm
base 50mm, peso/m 1,8Kg
- Cod. 0503 bordo ondulato
G120 altezza 120mm
base 60mm, peso/m 2,2Kg
- Cod. 0504 bordo ondulato
G160 altezza 160mm
base 80mm, peso/m 4,5Kg
- Cod. 0505 bordo ondulato
G200 altezza 200mm
base 80mm, peso/m 7,5Kg
- Cod. 0506 bordo ondulato
G240 altezza 240mm
base 80mm, peso/m 10Kg



...✦Traverse

Profilo a mensola adatta all'impiego su nastri a cassette nei tipi:

- Cod. 0510 profilo traversa altezza
Tt 50 50mm, peso/m 1Kg
- Cod. 0511 profilo traversa altezza
Ts 70 70mm, peso/m 1,4Kg
- Cod. 0512 profilo traversa altezza
Ts 110 110mm, peso/m 2,9Kg
- Cod. 0513 profilo traversa altezza
Tz 110 110mm, peso/m 4,5Kg
- Cod. 0514 profilo traversa altezza
Tz 140 140mm, peso/m 5,5Kg
- Cod. 0515 profilo traversa altezza
Tz 180 180mm, peso/m 9,5Kg
- Cod. 0516 profilo traversa altezza
Tz 220 220mm, peso/m 13Kg

Altri tipi di traverse su ordinazione del Cliente.

--- Sidewalls and transverse ribs

Rubber sections of various shapes, height and thickness, furnished to required lengths for installation on rubber conveyor belts. They are used for repairing or replacing damaged areas of bucket elevators.

--- Gummibord cat. 303

--- Sidewalls

The following types of **Gummibord** profiles are available:

Code 0501 sidewall height 60mm

G60 base 60mm
weight/m 1,5kg

Code 0502 sidewall height 80mm

G80 base 50mm
weight/m 1,8kg

Code 0503 sidewall height 120mm

G120 base 60mm
weight/m 2,2kg

Code 0504 sidewall height 160mm

G160 base 80mm
weight/m 4,5kg

Code 0505 sidewall height 200mm

G200 base 80mm
weight/m 7,5kg

Code 0506 sidewall height 240mm

G240 base 80mm
weight/m 10kg

--- Transverse ribs

The following types of closed sections are suitable for use on inclined bucket elevators:

Code 0510 transverse rib height

Tt 50 50mm, weight/m 1kg

Code 0511 transverse rib height

Ts 70 70mm, weight/m 1,4kg

Code 0512 transverse rib height

Ts 110 110mm, weight/m 2,9Kg

Code 0513 transverse rib height

Tz 110 110mm, weight/m 4,5kg

Code 0514 transverse rib height

Tz 140 140mm, weight/m 5,5kg

Code 0515 transverse rib height

Tz 180 180mm, weight/m 9,5kg

Code 0516 transverse rib height

Tz 220 220mm, weight/m 13kg

Other types of transverse ribs can be supplied upon request.

--- Bords et tasseaux

Profils en caoutchouc de forme, hauteur et épaisseur différente, fournis au mètre; ils sont appliqués sur les bandes caoutchoutées pour la réparation et le remplacement des zones endommagées des élévateurs à godets.

--- Gummibord cat. 303

--- Bords ondules

Avec profil **Gummibord**, fournis dans les types suivants:

Code 0501 bord ondulé hauteur 60mm

G60 base 60mm, poids/m 1,5Kg

Code 0502 bord ondulé hauteur 80mm

G80 base 50mm, poids/m 1,8Kg

Code 0503 bord ondulé hauteur 120mm

G120 base 60mm, poids/m 2,2Kg

Code 0504 bord ondulé hauteur 160mm

G160 base 80mm, poids/m 4,5Kg

Code 0505 bord ondulé hauteur 200mm

G200 base 80mm, poids/m 7,5Kg

Code 0506 bord ondulé hauteur 240mm

G240 base 80mm, poids/m 10Kg

--- Tasseaux transversaux

Profil à cantilever fermé, conseillé pour l'utilisation sur des élévateurs à godets inclinés, fournis dans les types suivants:

Code 0510 profil tasseau hauteur

Tt 50 50mm, poids/m 1Kg

Code 0511 profil tasseau hauteur

Ts 70 70mm, poids/m 1,4Kg

Code 0512 profil tasseau hauteur

Ts 110 110mm, poids/m 2,9Kg

Code 0513 profil tasseau hauteur

Tz 110 110mm, poids/m 4,5Kg

Code 0514 profil tasseau hauteur

Tz 140 140mm, poids/m 5,5Kg

Code 0515 profil tasseau hauteur

Tz 180 180mm, poids/m 9,5Kg

Code 0516 profil tasseau hauteur

Tz 220 220mm, poids/m 13Kg

D'autres types de tasseaux seront fournis sur commande.

--- Reunavallit ja poikittaiskolat

Erimuotoisia, -korkeisia ja-paksuisia kumiprofiileja toimitetaan määrämittäisinä asennettaviksi kumisiin kuljetinhihnoin. Niitä käytetään korjauksissa ja korvaamaan vahingoittuneita alueita kuppielevaattoreissa.

--- Gummibord cat. 303

--- Reunavallit

Seuraavia **Gummibord** profiileja on saatavilla:

Koodi 0501 Reunavalli korkeus 60mm

G60 Pohja 60mm
paino/m 1,5kg

Koodi 0502 Reunavalli korkeus 80mm

G80 Pohja 50mm
paino/m 1,8kg

Koodi 0503 Reunavalli korkeus 120mm

G120 Pohja 60mm
paino/m 2,2kg

Koodi 0504 Reunavalli korkeus 160mm

G160 Pohja 80mm
paino/m 7,5kg

Koodi 0505 Reunavalli korkeus 200mm

G200 Pohja 80mm
paino/m 10kg

Koodi 0506 Reunavalli korkeus 240mm

G240 Pohja 80mm
paino/m 10kg

--- Poikittaiskolat

Seuraavat suljetut profiilit sopivat kalteviin kuppielevaattoreihin:

Koodi 0510 Poikittaiskola

Tt 50 korkeus 50mm
Paino/m 1kg

Koodi 0511 Poikittaiskola

Ts 70 korkeus 70mm
Paino/m 1,4kg

Koodi 0512 Poikittaiskola

Ts 110 korkeus 110mm
Paino/m 2,9kg

Koodi 0513 Poikittaiskola

Tz 110 korkeus 110mm
Paino/m 4,5kg

Koodi 0514 Poikittaiskola

Tz 140 korkeus 140mm
Paino/m 5,5kg

Koodi 0515 Poikittaiskola

Tz 180 korkeus 180mm
Paino/m 9,5kg

Koodi 0516 Poikittaiskola

Tz 220 korkeus 220mm
Paino/m 13kg

Muita poikittaiskolatyyppjä toimitetaan tilauksesta.

03 → Servizio manutenzione | Maintenance Service Service d'entretien | Huoltopalvelumme


Il nostro **Servizio Manutenzione** attrezzato per interventi su nastri tessili e metallici di particolare dimensione ed importanza. Dispone di personale altamente qualificato di attrezzature, materiali, mezzi di assoluta affidabilità per la tutela della funzionalità dei vostri impianti operando con il massimo grado di sicurezza sul lavoro.

Our **Maintenance Service** is equipped to intervene on fabric or metal conveyor belts of particular dimensions and importance. It has highly qualified personnel and possesses extremely reliable equipment, materials and means to safeguard and maintain the operating capability of your plant. The personnel operates according to the highest standards of safety.

Notre **Service d'entretien** est dûment équipé pour des interventions sur bandes en tissu et métalliques de dimension et d'importance particulières. Il dispose d'un personnel spécialisé qui utilise des équipements, matériaux et moyens très fiables, permettant de sauvegarder la fonctionnalité de vos installations, tout en garantissant la sécurité maximale pendant l'exécution du travail.

Huoltopalvelumme on tarkoitettu huoltamaan erimittaisia ja-laatuksia kangas-tai metallikuljetinhiljoja. Hyvin koulutettu henkilökunta ja luotettavat työkalut sekä materiaalit ovat turvallisuustekijöitä, joilla ylläpidetään laitosten toimintakykyä. Työntekijämme takaavat toiminnassaan erittäin korkean työturvallisuuden.





- I dati tecnici contenuti in questa pubblicazione sono soggetti a conferma del nostro Servizio Tecnico di Sede.
- The data contained in this catalogue, are to be confirmed when submitting our quotations.
- Les indications figurant sur cette documentation il sont soumise en case d'ordre, a la confirmation du notre Service Technique.
- Tämän esitteen tiedot pitää vahvistaa ennen tarjouspyynnön jättämistä.



52022 Castelnuovo dei Sabbioni - Arezzo - Italy
Telefono +39 055 0513161 - Telefax +39 055 0513167
info@gummilabor.it
www.gummilabor.it